

SECUR 25

Bassa impedenza!

Ideale per il pacolo su medi appezzamenti.



Dotato di:

- ➔ 2 paletti di terra + 1 filo uscita corrente.
- ➔ Potenza variabile.
- ➔ Modalità eco e dressage
- ➔ Indicatore di carica della pila.

NB: La pila/batteria è fornita a parte.

Cod. **615.100** secur 25 senza pannello  4 pz
Cod. **625.203** pannello sol. 3W con supporto



Voltaggio di uscita:	13.000 V
Energia di uscita:	da 75 a 240 mJ (0,075 - 0,24J)
Energia caricata:	300 mJ (0,30J)
Consumo:	9V = 26 mA - 12V = 15 mA
Alimentazione consigliata:	<p>9V : pila 9V- 90 ah cod. 0510 pila 9V- 130 ah cod. 0537 pila 9V- 150 ah cod. 0538 pila 9V- 170 ah cod. 632.605 pila 9V- 210 ah cod. SA11421 pila 9V- 270 ah cod. SA11444</p> <p>12V: batteria 12V - 32 Ah cod. 5428</p> <p>220V: utilizzando l'apposito alimentatore opzionale 220V/12V cod. 624.000 oppure cod. 903</p>



12 Km	3 Km	1,1 Km	0 Km
			
Km TEORICI	condizioni IDEALI	condizioni MEDIE	condizioni ESTREME

