


SECUR 300

Bassa impedenza!

Il modello preferito dalle federazioni di caccia e dagli allevatori di pecore, è adatto per recinzioni molto lunghe, in condizioni difficili o con animali restii. Collegamento frontale del pannello solare. Integra la funzione Eco 1/5, Accu'Protect, variatore di potenza e indicatore led di carica della batteria. Secca l'erba. Elettrifica fino a 15 reti per ovini




Voltaggio di uscita:	15.000 V
Energia di uscita:	da 500 a 3000 mJ (0,22 - 1,3J)
Energia caricata:	4000 mJ (4J)
Consumo:	12V = 210 mA - 9V = 115 mA
Alimentazione:	<p>12V: batteria 12V 60 Ah cod. 5422 batteria 12V 60 Ah sigillata cod. 5424 batteria 12V 80 Ah cod. 5423 batteria 12V 80 Ah sigillata cod. 525</p> <p>220V: utilizzando l'apposito alimentatore opzionale 220V/12V cod. 624.000 oppure cod. 903</p>

Dotato di:

- 2 paletti di terra + 1 filo uscita corrente.
- Potenza variabile.
- Indicatore di carica della pila.

NB: La pila/batteria è fornita a parte.

Cod. **613.600** secur 300 senza supporto  4 pz
 Cod. **626.603** Pannello solare 33W con supporto



150 Km	40 Km	12 Km	5 Km
Km TEORICI	condizioni IDEALI	condizioni MEDIE	condizioni ESTREME

