

SECUR 60

Bassa impedenza!

Concepito per un utilizzo intenso nelle condizioni più estreme, il più potente della sua categoria. Secca l'erba.



Dotato di:

- 2 paletti di terra + 1 filo uscita corrente.
- Potenza variabile.
- Modalità eco e dressage
- Indicatore di carica della pila.

NB: La pila/batteria è fornita a parte.

Cod. **616.200** secur 60 senza pannello  4 pz
 Cod. **625.203** pannello sol. 3W con supporto
 Cod. **625.401** pannello sol. 7W con supporto

| | |
|----------------------------|---|
| Voltaggio di uscita: | 13.000 V |
| Energia di uscita: | da 150 a 600 mJ (0,15 - 0,60J) |
| Energia caricata: | 800 mJ (0,80J) |
| Consumo: | 9V = 60 mA - 12V = 38 mA |
| Alimentazione consigliata: | 9V : pila 9V- 170 ah cod. 632.605 pila 9V- 210 ah cod. SA11421 pila 9V- 270 ah cod. SA11444 |
| | 12V: batteria 12V - 32 ah cod. 5428 |
| | 220V: utilizzando l'apposito alimentatore opzionale 220V/12V cod. 624.000 oppure cod. 903 |



| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 22 Km | 6 Km | 2 Km | 1 Km |
| | | | |
| Km TEORICI | condizioni IDEALI | condizioni MEDIE | condizioni ESTREME |

5/6 ANNI SENZA SOSTITUIRE LA PILA. Utilizzando una batteria 12v accoppiata a un pannello da 7w si ottiene una ottima autonomia, la durata della batteria è di circa 5/6 anni (vita media delle batterie, se utilizzata in modo corretto).

